

LIANTS CHARENTAIS




Boulevard Carnot – 16200 JARNAC

☎ : 05-45-81-19-27

✉ : 05-45-81-75-57

Courriel : liantscharentais@liantscharentais.fr



Enrobé à froid stockable

L'Enrobé à Froid Stockable est un enrobé stockable de granularité 0/4 ou 0/6 auquel la formule et le mode de fabrication confèrent une réelle souplesse d'utilisation: mise en œuvre à froid ne nécessitant qu'un matériel de compactage léger pour sa bonne mise en place.

Le liant, M.D.E, bitume additionné d'un ester d'huile végétale non volatil mis en émulsion.

Le choix de ce liant et la technique d'enrobage unique séquencé améliore la sécurité et garantit un meilleur respect de l'environnement avec un faible impact carbone.

Liants Charentais utilise exclusivement des fluxants d'origine végétale ceci dans un souci permanent tant du respect de l'environnement, que du respect de la santé des salariés mettant en œuvre nos produits. Ces dispositions s'inscrivent dans la nouvelle réglementation REACH entrée en vigueur le 1er Décembre 2010

SOMMAIRE

Domaine d'emploi	Page 2
Stockage	Page 2
Mise en œuvre	Page 3



1 - DOMAINE D'EMPLOI

L'Enrobé à Froid Stockable est destiné aux réparations localisées et aux interventions de faible étendue:

- Reprofilage de rive,
- rebouchage de trous (nids de poules...),
- réfection provisoire ou définitive de tranchées,
- relevage de tampons, grilles, bouches à clefs,
- chanfreins provisoires,
- réalisation d'allées de jardin,
- accotements...

Un balayage du support est recommandé avant la mise en œuvre.

2 - FORMULES TYPES DE L'ENROBÉ

Les granulats proviennent soit de roches massives, soit de roches alluvionnaires concassées.

Formule type: Sable 0/2
 Gravillons 2/6.3
 M.D.E.

3 - STOCKAGE

L'Enrobé à Froid Stockable peut être stocké environ un mois. Au-delà de cette durée qui varie en fonction de la saison, sa maniabilité peut décroître.

L'aire de stockage doit être propre et, si possible, à l'abri de la poussière.



4 – MISE EN OEUVRE

La mise en œuvre s'effectue manuellement, au finisseur, au F.I.R et le compactage fait appel à des moyens légers.

L'Enrobé à Froid Stockable est appliqué en couches minces. **Il s'utilise sans couche d'accrochage ni fermeture**, et convient pour toutes les surfaces faiblement circulées.

Pour les petites surfaces ou les emplois partiels, il est souhaitable de caler l'enrobé par une engravure.

